

Alarmgeber**Telefonwählgerät TWG 1204 (Infotel 2)**

- IWF (Impulswahlverfahren) / MFV Mehrfrequenzverfahren
- Betrieb an Nebenstellenanlagen möglich. Amtszugang bis zu 4 Ziffern / Flash / Erde / Pause programmierbar
- Ansage bis 35 s lang
- Einfache Bedienung über Folientastatur
- Eingebautes Netzteil
- TAE-N Anschluß für Amtsleitung
- Kennung zur Abgabe des Ansagetextes: 15 sec kein Freiton, Sprache oder Gebührenimpuls erkannt
- Schraubklemmen für Anschluß von Alarmkontakt und Akku
- Wandgehäuse mit einfacher Montage
- Alarmverzögerung und Alarmsperrzeit programmierbar
- Erfassen der Zeit der ersten Kontaktänderung & der Zeit der erfolgreichen (bestätigten) Ansage zu einzelnen Rufnummern

**Automatisches Wähl- und Ansagegerät (AWAG)**

Das TWG 1204 (Infotel 2) wird zur automatischen Übermittlung von Gefahrenmeldungen bzw. technischen Alarmgabe in Form von gesprochenem Text über das öffentliche Fernsprechnetzt eingesetzt. Eine individuell besprochene Nachricht kann gezielt nach einem Ereignis an bis zu 4 Teilnehmernummern abgegeben werden. Das Gerät besitzt eine "Allgemeine Anschalterlaubnis" und ist vorgesehen zum Anschluß an eine TAE Anschlußdose des öffentlichen Netzes (Gebührenfrei). Die menügeführte Programmierung und Bedienung erfolgt über eine Folientastatur mit 4 x 4 Tasten, sowie eine 16stellige LCD Anzeige. Das Aufsprechen und Abhören von Ansage und Meldetext erfolgt mittels eingebautem Lautsprecher und Mikrofon.

Technische Daten

Stromversorgung:	230 V AC (50 Hz) / 1,5VA
Notstromversorgung:	12 V DC (10 - 14 V) / max. 300 mA
Stromaufnahme	
bei Bereitschaft:	43 mA
bei Auslösung:	ca. 70 mA
Alarm:	Schließler oder Öffner, potentialfrei
Wähl Daten	
IWF:	Impuls 60/40 ms, Wahlpause 920 ms
MFV:	Ton 80 ms, Wahlpause 160 ms
Erde:	600 ms a1 + b1 + E ab Werk a1 + E - Brücke 1 unterbrechen b1 + E - Brücke 2 unterbrechen
Flash:	80 - 90 ms
Schleifenstrom:	200 ms
Gebührenimpuls:	16 kHz mind. 80 ms/200 mV
Umgebungstemperatur	
Betrieb:	- 10 bis 35° C
Lagerung:	- 25 bis 70° C
Umgebung:	geschlossene Innenräume (20-75 % rel.)
Gewicht:	ca. 450 g
Abmessungen:	195mm x 140mm x 50mm (HxBxT)
Postzulassung:	a119758 F / CE geprüft
Bestell Nummer:	TWG 1204