

Melder

## Infrarot - Funkmelder SK 1/JR

- Mikroprozessor Technik
- Kriechzone Gehstest
- Fremdlicht Schutz
- Impulszähler 4 - stufig
- Automatische temperaturabhängige Empfindlichkeitsanpassung
- Abgeschirmter Sensor
- hohe RF/EMV Immunität
- Wand oder Eckmontage
- geringste Stromaufnahme
- Ansprechendes Gehäuse Design
- Batteriefach im Vorderteil
- Senderreichweite bis zu 100 Meter
- Codiertes Sendersignal
- Einfache Inbetriebnahme
- Batterie Warnanzeige (akustisch)



### Passiv - Infrarot Bewegung - Funkmelder

Der Funkmelder SK 1/JR mit seinem zeitgemäß, modernen Design verfügt über die neueste Mikroprozessor - Technologie. Diese bietet erhöhte Fehlalarm - Sicherheit und Zuverlässigkeit durch die angewandte Signalverarbeitung gegensätzlicher Polarität, so daß Interferenzen weitgehend ausgeschlossen sind.

Dieser Melder besitzt einen Geh - Test, Impulswahl (4-fach / wählbar) und einen gegen Insekten und Zugluft abgeschirmten Sensor.

Ausgestattet ist der SK 1/JR mit der Standard Linse (15 Meter Reichweite / 110° Radius).

Als Zubehör ist eine Lang - Zonen Linse lieferbar (ca. 23 Meter / 7,5°).

Der Bewegungsmelder verfügt zudem über eine Kriechzone, die eine Absicherung im kurzen Bereich ermöglicht.

Der integrierte Sender gibt im Alarmfall sein codiertes Signal an die Zentrale (= Empfänger) ab, die in einem Umkreis bis zu 100 m entfernt sein kann. Es müssen hierfür keine Sichtverbindungen vorliegen, da das Signal Mauer, Glas und Holz durchdringt (metallische Hindernisse verkürzen jedoch die Reichweite).

### Technische Daten:

Stromversorgung:	9 Volt Blockbatterie
Batterie-Lebensdauer:	ca. 1 Jahr (Alkali) / > 2 Jahre (Lithium)
Stromaufnahme	
bei Bereitschaft:	< 12 uA
bei Auslösung:	ca. 20 mA
Alarmdauer:	ca. 1 - 2 sec.
Totzeit (nach Alarm):	ca. 3 min.
Filter:	Fremdlicht - Schutz, pigmentierte Linse
Linse (Standart):	110° und ca. 15 m Reichweite (2 Ebene & Unterkriechschutz)
Linse (Langzone):	7,5° und ca. 23 Meter Reichweite
Senderreichweite:	ca. 100 m (abhängig vom Gelände /Metall etc.)
Umgebungstemperatur	
Betrieb:	- 0 bis 55° C
Lagerung:	- 20 bis 60° C
Umgebung:	geschlossene Innenräume (20-75 %rel.)
Gewicht:	ca. 185 g (ohne Batterie)
Abmessungen:	131 mm x 67,5 mm x 72,5mm (HxBxT)
Dieses Produkt ist nach den europäischen Normen EN300683 / EN300220 zugelassen & CE zertifiziert	
<b>Bestell Nummer:</b>	<b>SK 1/JR</b>

#### Zubehör:

<b>Bestell Nummer:</b>	<b>Linse Nr. 17 (Langzonenlinse)</b>
------------------------	--------------------------------------

*Hinweis: SK 1/JR auch ohne Senderteil lieferbar:*

<b>Bestell Nummer:</b>	<b>IR 2000</b>
------------------------	----------------